



15...100 кВт



100...1000 м²



Уголь




Штыб



Пеллеты



Дрова



Брикеты

Мощность:

Q Eko LUX

15 - 100 кВт

-20%

Только до 1 сентября! Специальная СУПЕР цена на котлы серии Q Eko со скидкой 20%! В честь 15 летия компании Хайцтехник в России качественные котлы, выполненные по Европейским стандартам, оснащенные комплектующими Европейского производства по ценам июня 2021 года!

Только европейские комплектующие и никакого Китая! Котлы Хайцтехник, как и прежде, на протяжении 15 лет собираются из одних и тех же проверенных европейских комплектующих, срок службы которых составляет не менее чем 10-20 лет, и фактически рассчитанных на весь срок службы котла - более 20 лет. Только Итальянские и Немецкие вечные моторредукторы, только Итальянская цельнотянутая спираль для шнеков 6-8 мм из износостойкой специальной стали, итальянские и польские вентиляторы, польские контроллеры, только не канцерогенные утеплители - вот их чего мы делаем наши котлы. Более 98% наших котлов - более 25 000 котлов, проданных с 2010 года, продолжают работать без проведения капитальных ремонтов и замены запчастей. Хайцтехник - единственное предприятие, имеющее историю продажи автоматизированных котлов в России на протяжении 15 лет - именно поэтому мы говорим о том, что наши Котлы могут служить действительно долго. Покупая котел Хайцтехник - вы покупаете Качество. Никаких одноразовых китайских мотор-редукторов, вентиляторов и прочих поделок. Никаких гаражных изделий. Никакого удешевления. Только надежность на долгие годы. Хайцтехник - это Ваше спокойствие в любые морозы. Хайцтехник - владей Мечтой!

В стоимость котла входят: Европейские комплектующие, Качественная деревянная обрешетка, Реальная гарантия, Качественная техническая и сервисная поддержка, а также полная уверенность в теплом завтрашнем дне! + возможность дополнительной защиты комплектующих от внешних воздействий (по запросу)

Q Eko LUX OBR | Q Eko LUX TRIO Базовая комплектация и цены:

Котел в комплекте с автоматической горелкой (3 вида на выбор: поворотная, поворотная Eko или универсальная ТРИО), контроллером Heiztechnik Logic-600, топливным бункером (в зависимости от мощности от 200 до 800 л), вентилятором, зольным лотком, комплектом чугунных колосников (опция, кроме 100 кВт) и инструментом для чистки. Котел поставляется в комплектации с предустановленной подготовкой под последующий монтаж автоматического золоудаления. Корпус котла теплоизолирован и закрыт металлическими панелями с полимерной окраской. В комплектации ТРИО поставляется с системой дополнительной термомеханической защиты от возгорания бункера "Страж" (при сжигании пеллет).



Контроллер котла HT Logic 600
(входит в базовую комплектацию)

Вариант горелки: Модель котла:	Поворотная горелка OBR:		Поворотная горелка OBR Eko**:		Универсальная горелка ТРИО:	
	Специальная цена!	Обычная цена	Специальная цена!	Обычная цена	Специальная цена!	Обычная цена
Q Eko Lux 15 кВт Бункер 200 л	229 800 ₽	273 700 ₽	241 600 ₽	285 500 ₽	261 900 ₽	303 300 ₽
Q Eko Lux 25 кВт Бункер 200 л	260 500 ₽	310 200 ₽	272 300 ₽	322 000 ₽	292 600 ₽	339 800 ₽
Q Eko Lux 35 кВт Бункер 400 л	296 400 ₽	352 900 ₽	308 200 ₽	364 700 ₽	328 500 ₽	382 500 ₽
Q Eko Lux 45 кВт Бункер 400 л	322 500 ₽	384 000 ₽	334 300 ₽	395 800 ₽	354 600 ₽	413 600 ₽
Q Eko Lux 55 кВт Бункер 600 л	363 900 ₽	433 300 ₽	375 700 ₽	445 100 ₽	396 000 ₽	462 900 ₽
Q Eko Lux 65 кВт Бункер 600 л	383 300 ₽	456 400 ₽	395 100 ₽	468 200 ₽	415 400 ₽	486 000 ₽
Q Eko Lux 75 кВт Бункер 600 л	402 500 ₽	479 300 ₽	414 300 ₽	491 100 ₽	434 600 ₽	508 900 ₽
Q Eko Lux 100 кВт Бункер 800 л	510 200 ₽	607 600 ₽	522 000 ₽	619 400 ₽	542 300 ₽	637 200 ₽

**Горелка OBR Eko оснащена дополнительными форсунками для вторичного наддува воздуха, что повышает качество и экологичность процесса горения

Опции для большего комфорта - автономная работа котла до 3 месяцев:

Для максимального времени автономной работы по Вашему заказу любую модель можно оснастить увеличенным топливным бункером до 20 м³ (в рамном исполнении) или до 60 м³ (в виде силоса). При этом, основной топливный бункер может быть размещен на улице рядом с котельной. Под заказ возможно размещение бункера сзади котла.

Также, котел может быть укомплектован системой автоматического золоудаления в левую, правую или заднюю стороны. Бункер золоудаления может располагаться с противоположной стороны от бункера топлива, или с той же стороны. Для удаленного управления котлом используются модули Internet и GSM доступа. Доступны приложения для Android и Apple. Также котел может быть укомплектован системой автоматической чистки теплообменника.

Котлы Heiztechnik имеют богатый выбор опций, что позволяет подобрать решение для любой ситуации. При необходимости, котел позволяет также сжигать различное твердое топливо в ручном режиме. Для этого необходимо установить в котел комплект чугунных колосников (опция), и выбрать в контроллере режим работы на колосниках.



Исполнение под монтаж в модульную котельную. Q Eko Lux 25 кВт / бункер 4000 л / автоматическое золоудаление / бункер золы 800 л уличный.

* Отапливаемая площадь приведена справочно. Требуемая мощность котла должна быть определена теплотехническим расчетом исходя из параметров отапливаемого объекта.



Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.



Гарантия качества на котел, горелку котла и электронику - 2 года.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 06/08/2024 по 31/08/2024 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт www.ht.plus

www.ht.plus



Автоматическое управление котлом и системой отопления

Для автоматизированного управления процессами горения, подачей топлива и воздуха, розжигом и поддержанием тления, набором и поддержанием заданной температуры в котле, применяются контроллеры Хайцтехник. Контроллер управляет работой горелки, подачей топлива, наддувом воздуха, обеспечивает безопасную работу котла. В комплект котла включен многофункциональный контроллер Heiztechnik Logic 600, на выбор предлагаются другие модели контроллеров, обладающие расширенным набором функций, цветным сенсорным экраном. Полностью контролируемая работа котла обеспечивает максимальный уровень безопасности, значительную экономию топлива, высокий уровень комфорта. Контроллер позволяет также управлять оборудованием в системе отопления дома - насосами, смесительными клапанами, с учетом текущей уличной и комнатной температуры, что позволяет получить максимально комфортное отопление. В случае, требующем внимания Клиента, контроллер подаст звуковой сигнал (опция), отправит СМС (опция - GSM модуль) и передаст информацию на Ваше устройство Android или Apple (опция - Internet модуль).

Опции** исполнения автоматики котла (Польша):

Контроллер Heiztechnik Logic-600:	Доплата, руб.
Контроллер Heiztechnik Logic-600:	Включено в цену
НОВИНКА!!!! - датчик вращения шнека - будьте в курсе, как работает Ваш котел! (доступно к заказу с 01.12.2024 г)	8 800 Р
НОВИНКА!!!! - аналоговая полная защита контроллера и моторредукторов от внештатных ситуаций	12 200 Р
Замена в комплектации контроллера Heiztechnik Logic-600 на Heiztechnik Logic-700 (цветной экран + упр. клапаном):	13 700 Р
Замена в комплектации контроллера Heiztechnik Logic-600 на Heiztechnik Logic-700 Touch (сенсорный экран 5 дюймов):	46 700 Р

** Доступно к продаже при наличии складских остатков.



Варианты управляющих контроллеров Heiztechnik Logic | внешний вид | различия по основным функциям:

Основные функции:	Heiztechnik Logic 600	Heiztechnik Logic 700	Heiztechnik Logic 700 Touch
Работа с автоматической горелкой	+	+	+
Управление насосом ЦО	+	+	+
Управление насосом ГВС	+	+	+
Управление насосом подмеса обратки	+	+	+
Программируемый недельный график (с ком.термостатом)	-	+	+
Управление смешивающим клапаном	-	+	+
Управление насосом смес. клапана	-	+	+
Подключение комнатного термостата	+	+	+
Возможность интернет и GSM управления	+	+	+
Погодозависимое управление	-	+	+
Расширение до 5 смесительных контуров	-	+	+
Универсальный выход	-	+	+
Сенсорный экран 5 дюймов	-	-	+

Показаны различия по основным функциям. Также в контроллерах доступны другие функции.

Удаленное управление котлом через Интернет или с помощью СМС



Модуль Интернет-управления котлом

Цена, руб.

32 000 Р

28 400 Р



Модуль GSM

Цена, руб.

34 900 Р

27 000 Р

Модуль интернет управления позволяет легко и удобно управлять работой котла, а также узлами системы отопления через интернет. Также такой способ контроля обеспечивает максимальную уверенность в том, что в Вашем доме тепло, независимо от погоды за окном, и от того, где Вы сейчас находитесь.

Вы можете проконтролировать работу котла, изменить предпочитаемую температуру теплоносителя, настроить работу смешивающего клапана, бойлера ГВС, проверить наличие предупреждений. В зависимости от Ваших предпочтений управление может производиться через интернет браузеры, приложения для Android, iPad или iPhone. Приложения работают на бесплатной основе.


Интернет-модуль может быть подключен к сети Интернет как проводным, так и беспроводным (Wi-Fi) способом. Для установки модуля вдали от источника сигнала Wi-Fi можно использовать внешнюю антенну.

Устройство оснащено встроенной памятью, поэтому информация о работе котла не будет потеряна независимо от стабильности интернет-соединения.

Модуль GSM позволяет контролировать и управлять работой Вашего котла даже там, где нет сети Internet. Даже в случае со слабым сигналом, модуль позволяет установить внешнюю антенну для уверенного приема.

Модуль совместим со всеми операторами связи, работает со стандартными СИМ-картами всех операторов связи. Устройство имеет 29 стандартных уведомлений об ошибках и уведомлениях, поддерживает до 4-х пользователей, а также позволяет удаленно менять основные параметры котла.

Безопасный доступ к модулю обеспечивается благодаря индивидуальному PIN - коду (паролю), который устанавливает пользователь. GSM модуль позволяет всегда быть уверенным в том, что Ваш котел в норме, потому что в случае каких либо событий Вы получите SMS.



Модули для управления котлом через Интернет или с помощью СМС, цена, руб.:

Модуль Интернет-управления:		Модуль GSM-управления:	
28 400 Р	32 000,00 Р	27 000 Р	34 900,00 Р

** Доступно к продаже при наличии складских остатков или поставляется под заказ.

***Сроки проведения акции могут быть изменены без предварительного уведомления

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 06/08/2024 по 31/08/2024 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт www.ht.plus

www.ht.plus

Время автономной работы котла зависит от объема топливного бункера и системы золоудаления

Самое главное достоинство автоматических твердотопливных котлов - это возможность длительное время работать без участия человека. Тем самым достигается высокий уровень комфорта от использования данных котлов. Для этого в каждом котле предусмотрен топливный бункер, содержащий в себе запас топлива для продолжительной безостановочной работы. В стандартной комплектации объем бункера подобран таким образом, чтобы обеспечить среднее время работы котла на одной загрузке топлива от 4 до 7 дней. Например, для дома площадью 220 м², при использовании котла Q Eko 25 кВт, за сезон отопления (~250 дней) израсходуется от 7 до 9 тонн угля (в зависимости от теплопотерь здания). Стандартный бункер в котле 25 кВт - 200 литров, и разово вмещает в себя около 150 кг угля. То есть, за отопительный сезон потребуется произвести загрузку бункера в среднем один раз в 5 дней. Но, для того чтобы повысить время автономной работы, можно установить бункер увеличенного объема, тем самым многократно повысив запас топлива (доступны бункера емкостью до 6000 литров и более).

Для большего комфорта, доступны модели с полностью автоматическим золоудалением. Причем, все котлы изначально поставляются с возможностью последующего монтажа системы золоудаления, что позволяет смонтировать золоудаление позже. Выбор опций по увеличению топливного бункера и автоматическому золоудалению значительно повышает автономность котла и комфорт от его использования.

Варианты изменения объема топливного бункера при заказе котла, доплата к цене котла, оснащенного стандартным бункером*:

	В стандартном исполнении	400 литров	600 литров	800 литров	1000 литров	2000 литров	3000 литров	4000 литров
Q Eko LUX 15 / 25 кВт	200 л.	18 900 ₽ 23 600 ₽	27 600 ₽ 34 500 ₽	42 900 ₽ 53 600 ₽	84 300 ₽ 105 400 ₽	145 700 ₽ 182 100 ₽	184 100 ₽ 230 100 ₽	253 600 ₽ 317 000 ₽
Q Eko LUX 35 / 45 кВт	400 л.	-	13 800 ₽ 17 300 ₽	28 300 ₽ 35 400 ₽	69 700 ₽ 87 100 ₽	129 800 ₽ 162 300 ₽	168 300 ₽ 210 400 ₽	237 800 ₽ 297 300 ₽
Q Eko LUX 55 - 75 кВт	600 л.	-	-	18 300 ₽ 22 900 ₽	59 700 ₽ 74 600 ₽	121 100 ₽ 151 400 ₽	159 600 ₽ 199 500 ₽	229 100 ₽ 286 400 ₽
Q Eko LUX 100 кВт	800 л.	-	-	-	44 400 ₽ 55 500 ₽	110 400 ₽ 138 000 ₽	148 900 ₽ 186 100 ₽	218 400 ₽ 273 000 ₽

* Размер доплаты включает в себя стоимость стандартного удлинения системы подачи топлива для установки увеличенного бункера.

Опции системы углеподачи при заказе котла, доплата:

	Цена, руб.
Удлинение системы подачи топлива, за 1 метр (длина произвольная, цена кратно 0,5 метра):	36 200,00 ₽
Система "Уголь-Блок" для блокировки угля в бункере от просыпания (при обслуживании):	21 200,00 ₽
Дополнительное оснащение горелки OBR форсунками вторичного наддува воздуха:	11 800,00 ₽

Опции по стандартному автоматическому золоудалению котла / заднее расположение бункера, доплата, руб.:

	АКЦИЯ! При покупке котла в комплекте с золоудалением влево/вправо, скидка на золоудаление - 20%!	Дооснащение котла автоматическим золоудалением вбок при заказе котла	Комплект для дооснащения котла золоудалением вбок (отдельно)	Котел в комплектации с золоудалением в зад. или переднюю стороны (под заказ)	Котел в комплектации с расположением топливного бункера сзади котла	Котел с выходом дымохода вверх (компакт)
Q Eko LUX 15 кВт		102 300 ₽	120 400 ₽	149 400 ₽	27 900 ₽	34 500 ₽
Q Eko LUX 25 кВт		108 100 ₽	127 200 ₽	159 000 ₽	31 700 ₽	39 100 ₽
Q Eko LUX 35 кВт		113 800 ₽	133 900 ₽	168 500 ₽	36 300 ₽	44 500 ₽
Q Eko LUX 45 кВт		120 300 ₽	141 500 ₽	179 300 ₽	39 500 ₽	48 400 ₽
Q Eko LUX 55 кВт		125 300 ₽	147 400 ₽	188 000 ₽	44 800 ₽	54 600 ₽
Q Eko LUX 65 кВт		131 100 ₽	154 200 ₽	199 300 ₽	48 000 ₽	57 500 ₽
Q Eko LUX 75 кВт		137 500 ₽	161 800 ₽	213 200 ₽	51 300 ₽	60 400 ₽
Q Eko LUX 100 кВт		144 300 ₽	169 800 ₽	226 600 ₽	65 500 ₽	76 500 ₽

Стандартные топливные бункеры (цена за бункер отдельно, при заказе нестандартных комплектаций):

Топливные бункеры с 1-м конусом:	Специальная цена!	Обычная цена, руб.	Топливные бункеры с 1-м конусом:	Специальная цена!	Обычная цена, руб.
Топливный бункер 200 л:	22 800 ₽	25 900 ₽	Топливный бункер 3 000 л:	159 500 ₽	177 800 ₽
Топливный бункер 400 л:	33 300 ₽	37 700 ₽	Топливный бункер 4 000 л:	229 000 ₽	254 100 ₽
Топливный бункер 600 л:	42 000 ₽	47 400 ₽	Топливный бункер 6 000 л:	279 100 ₽	307 200 ₽
Топливный бункер 800 л:	52 700 ₽	59 500 ₽	Топливный бункер 9 000 л:	465 700 ₽	510 500 ₽
Топливный бункер 1 000 л:	92 100 ₽	103 100 ₽	Топливный бункер 12 000 л:	505 500 ₽	551 800 ₽
Топливный бункер 2 000 л:	131 900 ₽	147 000 ₽	Топливный бункер по запросу клиента:	Индивидуальный расчет	

* Бункеры объемом от 1000 л поставляются в рамном исполнении, в комплекте с опорными ногами

** При заказе нестандартных комплектаций отдельно учитывается разница в цене бункера, а также удлинение подачи

Зольные бункеры:

	Специальная цена!	Обычная цена, руб.
Зольный бункер 800 л уличный (внешний короб и внутренняя съемная емкость):	123 100 ₽	151 700 ₽
Дополнительная съемная емкость для зольного бункера 800 л:	55 300 ₽	60 800 ₽
Зольный бункер 150 л стационарный комнатный:	24 200 ₽	28 300 ₽
Зольный бункер 150 л съемный на колесах комнатный:	31 400 ₽	36 200 ₽

* Бункер золоудаления может располагаться с противоположной стороны от бункера топлива, или с той же стороны.


Опции системы золоудаления при заказе котла, доплата:

	Цена, руб.
Удлинение шнека золоудаления, за 1 метр (длина произвольная, цена кратно 0,5 метра):	23 000 ₽
Удлинение шнека подачи, за 1 метр (длина произвольная, цена кратно 0,5 метра):	36 200 ₽



Система "Уголь-Блок"

Топливные бункеры:



Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 06/08/2024 по 31/08/2024 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт www.ht.plus

www.ht.plus

Сжигание твердого топлива на чугунных колосниках в ручном режиме.

При необходимости котел позволяет также сжигать различное твердое топливо (уголь, дрова или брикеты) в ручном режиме. Для этого необходимо установить в котел комплект чугунных колосников (опция), и выбрать в контроллере режим работы на колосниках. Также, в ручном режиме можно сжигать топливо в случае отключения электропитания.

Комплекты чугунных колосников для котлов Q Eko LUX, цена, руб.:

15 кВт	25 кВт	35 кВт	45 кВт	55 кВт	65 кВт	75 кВт
9 150 Р	15 020 Р	20 790 Р	24 450 Р	24 450 Р	24 450 Р	24 450 Р

АКЦИЯ! При покупке колмплекта колосников при заказе котла - скидка 10% на комплект!

Рекомендуемые комплектации LUX котлов модели Q Eko:

Комплектация 1:	Котел в комплекте с поворотной горелкой, увеличенным бункером слева/справа, контроллером HT 600, с подготовкой под систему автоматического золоудаления влево/вправо.
Комплектация 2:	Котел в комплекте с поворотной горелкой, стандартным бункером слева/справа, контроллером HT 600, с установленной системой автоматического золоудаления влево/вправо, без зольного бункера. Варианты зольного бункера - на выбор.
Комплектация 3:	Котел в комплекте с поворотной горелкой, увеличенным бункером слева/справа, контроллером HT 600, с установленной системой автоматического золоудаления влево/вправо, без зольного бункера. Варианты зольного бункера - на выбор.

Комплектация 4:	Котел в комплекте с поворотной горелкой, увеличенным бункером слева/справа, контроллером HT 600, с установленной системой автоматического золоудаления влево/вправо, с зольным бункером 150 л на колесиках.
Комплектация 5:	Котел в комплекте с поворотной горелкой, большим бункером слева/справа, контроллером HT 600, с установленной системой автоматического золоудаления влево/вправо, без зольного бункера. Варианты зольного бункера - на выбор.

Модель:	Варианты комплектации LUX. Цена, руб. (указан объем топливного / зольного бункеров)				
	Комплектация 1:	Комплектация 2:	Комплектация 3:	Комплектация 4:	Комплектация 5:
Q Eko LUX 15 кВт	248 700 Р 400 л	332 100 Р 200 / 0 л	351 000 Р 400 / 0 л	382 400 Р 400 / 150 л	359 700 Р 600 / 0 л
Q Eko LUX 25 кВт	279 400 Р 400 л	368 600 Р 200 / 0 л	387 500 Р 400 / 0 л	418 900 Р 400 / 150 л	396 200 Р 600 / 0 л
Q Eko LUX 35 кВт	310 200 Р 600 л	410 200 Р 400 / 0 л	424 000 Р 600 / 0 л	455 400 Р 600 / 150 л	479 900 Р 1000 / 0 л
Q Eko LUX 45 кВт	336 300 Р 600 л	442 800 Р 400 / 0 л	456 600 Р 600 / 0 л	488 000 Р 600 / 150 л	512 500 Р 1000 / 0 л
Q Eko LUX 55 кВт	382 200 Р 800 л	489 200 Р 600 / 0 л	507 500 Р 800 / 0 л	538 900 Р 800 / 150 л	610 300 Р 2000 / 0 л
Q Eko LUX 65 кВт	401 600 Р 800 л	514 400 Р 600 / 0 л	532 700 Р 800 / 0 л	564 100 Р 800 / 150 л	635 500 Р 2000 / 0 л
Q Eko LUX 75 кВт	462 200 Р 1000 л	540 000 Р 600 / 0 л	599 700 Р 1000 / 0 л	631 100 Р 1000 / 150 л	688 900 Р 3300 / 0 л
Q Eko LUX 100 кВт	554 600 Р 1000 л	654 500 Р 800 / 0 л	698 900 Р 1000 / 0 л	730 300 Р 1000 / 150 л	803 400 Р 3300 / 0 л

Комплектация 6:	Котел в комплекте с поворотной горелкой, увеличенным бункером, размещенным сзади котла, контроллером HT 600, с подготовкой под систему автоматического золоудаления влево/вправо.
Комплектация 7:	Котел в комплекте с поворотной горелкой, большим бункером слева/справа, контроллером HT 600, с установленной системой автоматического золоудаления, удлинением труб золоудаления на 1,5 метра, зольный бункер 800 л.
Комплектация 8:	Котел в комплектации для золоудаления в заднюю сторону: котел в комплекте с поворотной горелкой, удлиненной системой подачи топлива, увеличенным бункером слева/справа, с системой автоматического золоудаления в заднюю сторону, удлинением труб золоудаления 1,5 метра, зольный бункер 800 л.
Комплектация 9:	Котел в комплекте с поворотной горелкой, без топливного и зольного бункеров, с установленной системой автоматического золоудаления. Данный вариант позволяет выбрать требуемый объем топливного бункера, зольного бункера, варианты по удлинению труб подачи угля и золы (без бункера отдельно не поставляется).
Комплектация 10:	Котел в комплектации для монтажа в блок-модуль: котел с задней подачей топлива, удлиненной системой подачи топлива, в комплекте с бункером 4000 л, с системой автоматического золоудаления, удлинением труб золоудаления 1,5 метра, без зольного бункера. Варианты зольного бункера - на выбор.

Модель:	Варианты комплектации LUX. Цена, руб. (указан объем топливного / зольного бункеров)				
	Комплектация 6:	Комплектация 7:	Комплектация 8:	Комплектация 9:	Комплектация 10:
Q Eko LUX 15 кВт	276 600 Р 400 л	517 300 Р 600/800 л	555 700 Р 400 / 800 л	320 500 Р 0 / 0 л	662 400 Р 4000 / 0 л
Q Eko LUX 25 кВт	311 100 Р 400 л	553 800 Р 600/800 л	596 000 Р 400 / 800 л	357 000 Р 0 / 0 л	701 200 Р 4000 / 0 л
Q Eko LUX 35 кВт	346 500 Р 600 л	637 500 Р 1000/800 л	636 300 Р 600 / 800 л	393 300 Р 0 / 0 л	735 000 Р 4000 / 0 л
Q Eko LUX 45 кВт	375 800 Р 600 л	670 100 Р 1000/800 л	673 200 Р 600 / 800 л	425 900 Р 0 / 0 л	769 600 Р 4000 / 0 л
Q Eko LUX 55 кВт	427 000 Р 800 л	767 900 Р 2000/800 л	727 800 Р 800 / 800 л	467 900 Р 0 / 0 л	819 100 Р 4000 / 0 л
Q Eko LUX 65 кВт	449 600 Р 800 л	793 100 Р 2000/800 л	758 500 Р 800 / 800 л	493 100 Р 0 / 0 л	837 000 Р 4000 / 0 л
Q Eko LUX 75 кВт	513 500 Р 1000 л	846 500 Р 3300/800 л	833 000 Р 1000 / 800 л	518 700 Р 0 / 0 л	864 100 Р 4000 / 0 л
Q Eko LUX 100 кВт	620 100 Р 1000 л	961 000 Р 3300/800 л	938 800 Р 1000 / 800 л	627 800 Р 0 / 0 л	976 000 Р 4000 / 0 л

Примеры разных комплектаций:



Q Eko Lux 25 кВт / бункер 200 л / подготовка под золоудаление / увеличенная зольная камера



Q Eko Lux 25 кВт / бункер 400 л / подготовка под золоудаление / увеличенная зольная камера



Q Eko Lux 25 кВт / бункер 800 л / автоматическое золоудаление / бункер золы 150 л



Q Eko Lux 25 кВт / бункер 1000 л / автоматическое золоудаление / бункер золы 150 л

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 06/08/2024 по 31/08/2024 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт www.ht.plus

www.ht.plus

В котлах Хайцтехник используются только экологически чистые материалы, не содержащие канцерогенных веществ.

В том числе, все применяемые теплоизоляционные материалы не содержат асбест.

Оборудование для расширенного управления системой отопления для максимального комфорта:

Для достижения максимального комфорта в помещении применяются отдельные контуры отопления, температура в которых регулируется автоматически благодаря смесительным клапанам с сервоприводами, которыми управляет контроллер. При этом в комнатах устанавливаются комнатные термостаты. В этом случае температура в помещениях, отапливаемых разными контурами, будет поддерживаться независимо друг от друга на строго заданном уровне. Для удобства монтажа мы предлагаем использовать беспроводные комнатные термостаты Heiztechnik - особенно актуальные для домов, где уже завершены отделочные работы и прокладка новых проводов затруднена. В контроллер котла HT Logic 700 и HT Logic 700 Сенсорный встроено управление одним контуром системы отопления. Однако, с помощью дополнительных модулей можно увеличить число независимо управляемых контуров отопления до 5 и более! И вся система будет управляться в связке с котлом, а также через GSM и Internet модули. А для достижения экономии, можно задать недельный график температуры (с помощью комнатного термостата Komfort 160 или 161). При этом, благодаря уличному датчику температуры (входит в комплект) также реализуется погодозависимое регулирование работы котла и контуров отопления.



Комнатный термостат Komfort 120
Цена, руб.
7 000 Р



Комнатный беспроводной термостат Komfort 121
Цена, руб.
14 000 Р



Комнатный термостат Komfort 160
Цена, руб.
24 900 Р




Комнатный беспроводной термостат Komfort 161
Цена, руб.
31 600 Р



Модуль расширения (2 контура отопления)
Цена, руб.
42 400 Р



Модуль GSM для удаленного контроля
Цена, руб.
27 000 Р




Дополнительное оборудование для большего комфорта

Модульная котельная



Цена, руб.
По запросу

Модель котла:	Отапливаемая площадь, м ² *	Вес комплекта нетто, кг
Q Eko Lux 15 кВт	70..150	396 кг
Q Eko Lux 25 кВт	120..250	432 кг
Q Eko Lux 35 кВт	180..350	555 кг
Q Eko Lux 45 кВт	240..450	581 кг
Q Eko Lux 55 кВт	320..550	709 кг
Q Eko Lux 65 кВт	370..650	758 кг
Q Eko Lux 75 кВт	420..750	777 кг
Q Eko Lux 100 кВт	550..1000	1056 кг



Контроллер котла HT Logic 700 Touch
большой сенсорный экран (опция)



Система "Уголь-Блок"



Зольный бункер 150 л



Зольный бункер 150 л (на колесах)



Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 06/08/2024 по 31/08/2024 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт www.ht.plus

www.ht.plus



В котлах Хайцтехник используются только экологически чистые материалы, не содержащие канцерогенных веществ.
В том числе, все применяемые теплоизоляционные материалы не содержат асбест.

Нестандартное изготовление оборудования под заказ:

Пожалуйста, выберите из предлагаемых опций нужную комплектацию:

Мощность котла:	<input type="checkbox"/> 15 кВт	<input type="checkbox"/> 25 кВт	<input type="checkbox"/> 35 кВт	<input type="checkbox"/> 45 кВт	<input type="checkbox"/> 55 кВт	<input type="checkbox"/> 65 кВт	<input type="checkbox"/> 75 кВт	<input type="checkbox"/> 100 кВт
Тип горелки:	<input type="checkbox"/> Поворотная	<input type="checkbox"/> Трио	<input type="checkbox"/> Поворотная с вторичным наддувом					
Расположение бункера:	<input type="checkbox"/> Слева или справа		<input type="checkbox"/> Сзади котла					
Объем бункера:	<input type="checkbox"/> Без бункера	<input type="checkbox"/> Только конус	<input type="checkbox"/> 200 л	<input type="checkbox"/> 400 л	<input type="checkbox"/> 600 л	<input type="checkbox"/> 800 л	<input type="checkbox"/> 1'000 л	
	<input type="checkbox"/> 2'000 л	<input type="checkbox"/> 3'300 л	<input type="checkbox"/> 4'000 л	<input type="checkbox"/> 6'000 л	<input type="checkbox"/> 10'000 л	<input type="checkbox"/> 12'000 л	<input type="checkbox"/> 16'000 л	
	<input type="checkbox"/> Нестандартный: _____ объем, _____ х _____ х _____ размеры.							
Опции:	<input type="checkbox"/> Комплект колосников	<input type="checkbox"/> "Уоль-Блок"	<input type="checkbox"/> Вывод дымохода вверх					
Длина подачи топлива:	<input type="checkbox"/> Стандартная <input type="checkbox"/> Удлинение на _____ см.							
Золоудаление:	<input type="checkbox"/> Подготовка под золоудаление			<input type="checkbox"/> Установленное золоудаление				
Сторона золоудаления:	<input type="checkbox"/> Золоудаление влево/вправо			<input type="checkbox"/> Золоудаление в заднюю/переднюю сторону				
Зольный ящик:	<input type="checkbox"/> Без зольного ящика	<input type="checkbox"/> Стандартный 150 л	<input type="checkbox"/> Мобильный 150 л	<input type="checkbox"/> Уличный 800 л				
	<input type="checkbox"/> Нестандартный: объем: _____ м3, размеры Ш _____ м, х Г _____ м, х В _____ м.							
Удлинение золоуд.:	<input type="checkbox"/> Стандартная длина <input type="checkbox"/> Удлинение на _____ м.							
Контроллер котла:	<input type="checkbox"/> Logic-600	<input type="checkbox"/> Logic-700	<input type="checkbox"/> Logic-700 Touch	<input type="checkbox"/> GSM-модуль	<input type="checkbox"/> Интернет-модуль			

Назначение и принцип действия. Преимущества:

Котлы Heiztechnik с автоматической подачей топлива предназначены для отопления различных помещений, в качестве основного топлива используется дробленый уголь, штыб (угольная пыль) или пеллеты (топливные гранулы). Процесс горения происходит в автоматическом режиме. Топливо подается из топливного бункера с помощью шнековой системы подачи. В зависимости от установленной горелки, котел позволяет сжигать различное топливо или его комбинации (например, уголь в смеси с опилками). Для управления процессами горения, розжига, а также для обеспечения безопасности котел оснащается новейшим контроллером Heiztechnik Logic (варианты на выбор). Температура и мощность работы котла регулируются автоматически в зависимости от уличной температуры (погодозависимый режим) или от температуры внутри обогреваемых помещений. Котел может работать в летнем режиме, только для нагрева бытовой горячей воды в бойлере косвенного нагрева.

Все котлы модели Q Eko LUX уже в базовой комплектации имеют возможность для монтажа автоматической системы золоудаления. Это позволяет автоматизировать золоудаление либо сразу, при покупке котла, либо позже, для уменьшения первоначальных затрат на покупку. Котлы имеют большой объем зольной камеры и объемный зольный лоток.

Ретортные горелки Heiztechnik OBR и TRIO имеют поворотный механизм зубчатого венца, который двигается в процессе работы котла и предотвращает спекание топлива на горелке, делает горение более эффективным и интенсивным. Применение этих горелок позволяет сжигать топливо низкого качества, с большим содержанием пыли, зольности и спекающихся примесей. Горелка ORB предназначена в первую очередь для сжигания угля, а горелка ТРИО является универсальной и предназначена для сжигания как пеллет, так и угля. Расположение бункера универсально - бункер может быть смонтирован слева или справа от котла, сторона расположения выбирается при монтаже котла. При установке комплекта чугунных колосников (опция) возможно сжигание различного твердого топлива в ручном режиме. Модель котла с горелкой ТРИО дополнительно оснащена термомеханической системой защиты от возгорания бункера "Страж". Гарантия производителя: 10 лет на целостность сварных швов, 6 лет на герметичность теплообменника, 2 года на котел. Срок службы котла - до 20 лет.

Если Вы хотите заказать оборудование в исполнении, отличающемся от предложенных вариантов, пожалуйста свяжитесь с нами.

Нестандартное исполнение оборудования под потребности и геометрию помещения Заказчика (изготавливается на основании чертежа).

Исполнение в виде комплектной модульной транспортабельной котельной полной заводской готовности.

Бункер в исполнении с подогреваемым конусом (для предотвращения смерзания угля в больших бункерах)

Вывод дымохода вверх

Срок изготовления продукции под заказ зависит от выбранной комплектации и уточняется в момент подтверждения заказа.

Запасные части:	Цена, руб.
Алюмосиликатный уплотнительный шнур двери d15, за 1 метр:	720 Р
Насадка ершика d50, 1 шт.:	700 Р
Набор инструмента для чистки котла (скребок+щетка), 1 комплект:	2 190 Р

Рекомендуемое рабочее давление - 2 атм. Давление опрессовки 4,5 атм.

Котлы поставляются в фирменной упаковке и прочной деревянной обрешетке.



Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 06/08/2024 по 31/08/2024 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт www.ht.plus

www.ht.plus

Предприятие-изготовитель:
ООО «Котельный завод Хайцтехник»

Новосибирская область,
Наукоград Кольцово
Векторное шоссе, 51

Тел.: 8-800-333-5-200, 8 (383) 375-78-33

Эл. почта: info@ht.plus

Сайт: www.ht.plus